



T-rex USER'S GUIDE

この度は T-レックス製品をお買いいただき、誠に有難うございます。本機の特徴を十分に発揮していただくために、以下の取扱い説明をご一読の上ご使用ください。

GRISTLE LINE by T-REX ENGINEERING

- GRISTLE LINE -

ギタープレイヤー "Greg Koch" と技術者 "Tim Jauernig" の 2 人が協力し、完全なギタートーンを求め開発されました。T-rex はこのペダルを採用し、「T-rex pedal family」の正式なメンバーとして製作、ラインナップに加えました。

Luxury Drive (ラグジュアリー・ドライブ)

ラグジュアリー・ドライブは、「単純さ、耐久性、最高のトーン」を基本に、サウンドを増幅。アンプやオーバードライブ/ディストーションペダルをより強力に使用できるように設計。オーバードライブ/ディストーションペダルの前に接続して使用します。

音量の増幅と共に、高音に更なるエッジを加え、わずかに圧縮し低音を補います。抜けが良く、迫力のあるサウンドが魅力です。

LEVEL ブースト量を調整します。
電源 006P9V バッテリーまたは 9-12V DC アダプタを使用します。

バッテリーの交換 裏面のカバーを外して交換します。
(注意: 使用しないときはインプットジャックからケーブルを抜いてください。バッテリーを消費します。)

※エフェクトを ON/OFF する時にポップ音がある場合がありますが問題ありません。

[SPECS]

Input Impedance @ 1KHz: > 1M Ohm
Output Impedance @ 1KHz: < 1M Ohm
Power supply: 9V DC
Minimum Power supply Voltage: 8V DC
Maximum Power Supply Voltage: 12.5V DC
Current Draw @ 9V DC: 7mA
Maximum input signal Vp/p: 3Vp/p
Battery Type: 9V battery 6F22
Battery Life: 12 to 16 Hours
External connectors: Input Jack, Output Jack, 9V DC Jack
Controls: On/Off, Level
Depth: 114mm
Width: 70mm
Height: 48mm
Weight: 240g



DGTM (DIABOLICAL GRISTLE TONE MANIPULATOR)

DGTM は、「単純さ、耐久性、最高のトーン」を基本に作られています。典型的なオーヴァードライブとは違い、グレッグコッチプロデュースの聴覚に打ち付けるような激しいサウンドを基にしています。

特徴的なオーヴァードライブ・サウンドとヴィンテージからモダンサウンドまで細かい音作りも可能です。

GRISTLE TONE 飽和の量(歪み)を調整します。
滑らかなサウンドから歯切れの良いサウンドまでトーンのエッジを調整します。

GRAVY FLAVOR SW 出力レベルを調整します。
右へ倒すとヴィンテージなクランチサウンド、左へ倒すとより圧縮された歪が得られます。

電源 006P9V バッテリーまたは 9-12V DC アダプタを使用します。

バッテリーの交換 裏面のカバーを外して交換します。
(注意: 使用しないときはインプットジャックからケーブルを抜いてください。バッテリーを消費します。)

[SPECS]

Input Impedance @ 1KHz: > 1M Ohm
Output Impedance @ 1KHz: < 10K Ohm
Power supply: 9V DC
Minimum Power supply Voltage: 8V DC
Maximum Power Supply Voltage: 12.5V DC
Current Draw @ 9V DC: 8mA
Maximum input signal Vp/p: 3Vp/p
Battery Type: 9V battery 6F22
Battery Life: 12 to 16 Hours
External connectors: Input Jack, Output Jack, 9V DC Jack
Controls: On/Off, Gristle(distortion), Tone, gravy(volume), Flavor
Depth: 122mm
Width: 101mm
Height: 53mm
Weight: 302g



GRISTLE KING (クリスタル・キング)

DGTM と Luxury Drive の特色を組み合わせ、多種多様なオーヴァードライブ、ブーストを可能にしました。

DGTM サウンドにラグジュアリードライブのブースト、さらに 2 つのクリスタル・キング独自のスイッチ(PHAT、PRE/POST)を備えています。

1 台のペダルで 2 つのエフェクトと独自の機能で様々なサウンドを実現しています。

GRISTLE TONE	飽和の量(歪み)を調整します。 滑らかなサウンドから歯切れの良いサウンドまでトーンのエッジを調整します。
GRAVY MORE	出力レベルを調整します。 ブースト量を調整します。
PRE/POST SW	オーヴァードライブの前、後ろのどちらでブーストするかを設定します。 PRE では、ゲインレベルを、POST では出力レベルがブーストされます。
FLAVOR SW	右へ倒すとヴィンテージなクランチサウンド、左へ倒すとより圧縮された歪みを得られます。
PHAT	右に倒すとより低音の強調されたオーヴァードライブ・サウンドが得られます。
電源	006P9V バッテリーまたは 9-12V DC アダプタを使用します。
バッテリーの交換	裏面のカバーを外して交換します。
接続	右側がインプットジャック、左側がアウトプットジャックです。

(注意: 使用しないときはインプットジャックからケーブルを抜いてください。バッテリーを消費します。)

[SPECS]

Input Impedance @ 1KHz: > 1M Ohm

Output Impedance @ 1KHz: < 10K Ohm

Power supply: 9V DC

Minimum Power supply Voltage: 8V DC

Maximum Power Supply Voltage: 12.5V DC

Current Draw @ 9V DC: 12mA

Maximum input signal Vp/p: 3Vp/p

Battery Type: 9V battery 6F22

Battery Life: 12 to 16 Hours

External connectors: Input Jack, Output Jack, 9V DC Jack

Controls: Gristle(On/Off), More switch, Gristle(distortion), Tone, gravy(volume),
More, Flavor

Depth: 94mm

Width: 127mm

Height: 57mm

Weight: 400g



ご注意！

1. ホコリや直射日光、極端な温度や湿度はユニットにダメージを与えますので、上記のような場所を避けて使用・保管してください。
2. 各部位はていねいにあつかい、落下させないようご注意ください。
3. 電気製品ですので、水気から避けて使用・保管してください。
4. ユニットの汚れをふき取る際は、必ず乾いたクロス等をお使いください。

重要！

- 乾電池の電圧が落ちてくると、LED が暗くなる、音がひずむ、などの症状があらわれます。その際にはすみやかに乾電池を交換してください。
- 古い乾電池は液漏れなどをおこし、エフェクタの電気回路に悪影響を及ぼします。パワーがなくなりかけている乾電池はすみやかに交換してください。

* 本製品の仕様およびデザインは品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

[輸入販売元: 荒井貿易株式会社]