

# T-rex USER'S GUIDE

この度はT-レックス製品をお買いいただき、誠に有難うございます。本機の特徴を十分に発揮していただくため、以下の取扱い説明をご一読の上ご使用ください。



## OCTAVIUS

オクタヴィウス - オクターバー -

オクターブ上、オクターブ下、原音の3つの音を奏でるオクタヴィウス。ハイ、ローサウンドのレベル、原音とのミックス具合など細かく設定が出来、オリジナルのサウンドが創り出せます。さらにブーストスイッチを備えているので、ギターソロなどでサウンドを目立たせたいときにも最適です。もちろん T-rexらしい暖かいビンテージサウンドも健在です。

### LO OCT

原音より 1 オクターブ下のサウンドの出力レベルを調整します。右に回すとエフェクト音が大きくなります。

### HIGH OCT

原音より 1 オクターブ上のサウンドの出力レベルを調整します。右に回すとエフェクト音が大きくなります。

### MASTER MIX

原音とエフェクト音 (LO OCT + HIGH OCT) のミックスを調整します。右に回すとエフェクト音が大きくなります。



### ON / OFF

ON / OFF を切り替えます。

### BOOST

BOOST の ON / OFF を切り替えます。

### BOOST

アンプへの出力レベルを調整します。右に回すと出力が大きくなります。

### [SPECS]

Input Impedance@1KHz: Higher than 1M ohm  
Output Impedance@1KHz: Lower than 1K ohm  
Minimum Power supply Voltage: 8,5V DC  
Maximum Power supply Voltage: 12,5V DC  
Maximum Input signal Vp/p: 2,7 Vp/p  
Current Draw @ 9V DC: 155 mA  
Power supply: 12V DC, 800 mA external power supply  
Power consumption: 9-12V DC, 150 mA, 5 Watts  
Controls: LO OCT, HIGH OCT, MASTER MIX, BOOST  
Connectors: Input, Output, 9-12V DC Jack  
Depth: 120mm  
Width: 100mm  
Height: 35mm  
Weight: 660g

[付属品: 12V AC アダプター]

### ご注意!

- ホコリや直射日光、極端な温度や湿度はユニットにダメージを与えますので、このような場所を避けて使用・保管してください。
- 各部位はていねいにあつかい、落下させないようご注意ください。
- 電気製品ですので、水気から避けて使用・保管してください。
- ユニットの汚れをふき取る際は、必ず乾いたクロス等をお使いください。

### 重要!

- 乾電池の電圧が落ちてくると、LED が暗くなる、音がひずむ、などの症状があらわれます。その際にはすみやかに乾電池を交換してください。
- 古い乾電池は液漏れなどをおこし、エフェクタの電気回路に悪影響を及ぼします。パワーがなくなりかけている乾電池はすみやかに交換してください。

\* 本製品の仕様およびデザインは品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

[輸入販売元: 荒井貿易株式会社]