Drive Core Deluxe MKII User Manual

安全上のご注意

- ■表示された電圧でで使用ください。表示以外の場合、火災、感電、破損の原因になります。 ■本機の裏ぶたやカバーを開けたり、分解、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。修理はお買い上げの販売店にお問い合わせください。 ■本機は湿気の多い環境、高い温度の場所、日光が直接あたる場所での使用は避けてください。 ■長い時間使用しない場合は接続を外してください。

- ■火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 ■本製品は FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル製品の制限に準拠しています。このため本製品の操作を行う際には、以下の 2 つの条件に従います。
 (1) 本機器が有害な電波障害の原因となる可能性はないこと。
- (2) 不本意な操作による電波障害を含む何らかの電波障害を本製品が受けた場合、それを受け入れなければならないこと。

本取扱説明書は大切に保管してください。

はじめに

Drive Core Deluxe MKII(WASABI DRIVE)は、8つのアナログ回路を搭載したコンビネーション・オーバードライブペダル。 多彩なオーバードライブサウンドを再現します。

TS808: 世界で最も有名なオーバードライブの1つである Tube Screamer(JRC4558 Version)のなめらかでクリーミーなオーバードライブ。 アンプのサウンドを持ち上げ、印象的なトーンを再現します。

TS-9: 最も有名なオーバードライブといっても過言ではない Tube Screamer(TA75558 Version)のウォームで粘りあるサウンドを再現。

SSD: カリフォルニアの有名なブティックアンプのトーンキャラクターを持つ、NUX「Steel Singer」オーバードライブペダル。

R.Dirt: オリジナルの Tube Screamer に比べてより明瞭なRed Dirt オーバードライブサウンドを再現。

OD-1: 1977年に発売されオーバードライブの基本ともいえるペダルのチューブアンプのような暖かく滑らかなオーバードライブサウンドを再現。


Dist+: ジャンルを問わず幅広い音楽で使用され、ナチュラルなオーバードライブからファズトーンまで再現します。

ODR-1: ナッシュビルで人気の高いドイツで設計されたナチュラルオーバードライブを再現。汎用性が有りながらユニークな風味を持つサウンド。

NUX MOD: ODR-1のベースカットモディファイ。低音を抑えたい時に便利です。

※ 他社メーカーの商標は、サウンドモデリングされたトーンを表現するための参考としてのみ使用されています。各社の商標または登録商標であり、NUXと関係するものではありません。

各部の機能と名称



LEVEL knob

アウトプットレベル(音量)を調整します。

TONE Knob

高音域を調整し、音色の明るさをコントロールします。(OD-1とDist+.ではTONEノブは機能しません。)

DRIVE knob

歪み量を調整します.

DRIVE TYPE knob 使用するオーバードライブ回路を選択します。

POST BOOST Knob

POST BOOST がONの時、エフェクト回路のポスト(後段)でブーストします。(1.7~7dB@600Hz)

Footswitch & FS Indicator

フットスイッチを押してエフェクトのON/OFFを切り替えます。FSインジケータはエフェクトONの時、点灯します。フットスイッチの長押しで POST BOOST のON/OFFを切り替えます。POST BOOST がONの時、FSインジケーターは赤色で点灯し、OFFの時は緑色で点灯します。

DC iack

9V、センターマイナスのパワーサプライ(ACアダプター)を接続します。

INPUT jack [6.35mm (1/4-inch)]

ギター側のケーブルを接続します。 (モノラル)

OUTPUT jack [6.35mm (1/4-inch)]

(モノラル) アンプ側のケーブルを接続します。

製品仕様

- Input impedance: 500kΩ
- Output impedance: 820Ω
- Power: 9V DC (Negative tip, Optional ACD-006A adapter)
- Current Draw: 35mA
- Dimensions: 122mm(L) x 72mm(W) x47mm(H)
- Weight: 270g

付属品: 取扱説明書(本紙)

※ 仕様は予告なく変更となる場合が有ります。





• 100% analog circuits with digital switching rotary knob.

Holding FS to engage/disengage the Post Boost.

True bypass

8 iconic drive circuit in one pedal.

保証・その他

- 1万一、保証期間内(お買い上げ1年以内)に製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、お買い上げ店を通じ弊社にこの保証書を添えてお申付け下さい
- ■必要事項が明記されていない場合は保証が実行されないことがございますのでご注意下さい。なお、本書は再発行しませんので大切に保存していただけますようお願い申し上げます。

免責事項について

- 員事場について 下記の場合は保証の対象とならず、有償修理となりますのでで注意ください。 1) 本保証書がない場合、また、記載内容に不備がある場合 2) 取扱説明書に記載された内容以外の原因により不備が発生した場合 3) お買い上げ後の使用上の誤り、改造、輸送、移動、落下などによる故障及び損傷 4) 火災、地震、水害、落雷などの想定外の災害などによる故障及び損傷

- 消耗品の交換 日本国内以外での使用
- ●保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負 いません
- ●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いま ●この取扱説明書につきましては、、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありま
- したらで連絡ください。
- ●本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録

NUX (ニューエックス) 輸入販売元 荒井貿易株式会社 http://www.ariaquitars.com/jp

